



HP Universal USB-C Multiport Hub

En hubb som har allt

Lås upp nya möjligheter med HP Universal USB-C Multiport Hub med flera portar som nu har stöd för alla datorer med USB-C^{®1}. Sju portar, en kabel för ström- och data passthrough och en mängd kringutrustning att ansluta helt valfritt. Den har även stöd för dubbla 4K²-bildskärmar via HDMI 2.0 och 1 DisplayPort™ 1.2. Den här hubben är allt som behövs för att vara ansluten.



*Product image may differ from actual product

Universal USB-C[®]. Alla operativsystem

Använd hubben smidigt med en enda USB-C^{®1}-kabel för att ansluta till datorn³, oavsett varumärke eller operativsystem. Den här hubben har nu stöd för Windows[®], macOS och Chrome OS[®].

Alla typer av portar

Sju multifunktionsportar erbjuder en komplett lösning för i stort sett alla data-, video- eller nätverksanslutningar⁴. 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort™ 1.2, 2 USB-A-portar, 1 USB-C^{®1}-port, 1 USB-C^{®1}-port med passthrough och 1 Ethernet-port.

Kan driva två 4K-bildskärmar

Den här kompakta men kraftfulla hubben har stöd för⁵ HDMI 2.0- och DisplayPort™ 1.2-anslutningar för en högre upplösning vid 4K².

Anslut och driv datorn

Ladda datorn via USB-C^{®1} med passthrough⁶ medan den används⁷ eller för över data via de sju olika portarna⁴.

HP Universal USB-C Multiport Hub

Utformad för att följa med överallt

Tunn och elegant design som är portabel för att enkelt tas med.

Systemhantering

Hantera enkelt ett brett utbud av bärbara datorer⁷ på distans via HPs avancerade inbyggda hanteringsfunktioner⁹ för datornätverk⁸.

HP Universal USB-C Multiport Hub



Produktnummer	50H55AA
Kompatibilitet	Kompatibel med datorer med en ledig USB Type-C®-port som är integrerad med USB Power Delivery och DisplayPort
Observation om kompatibilitet	Baseras på HP:s interna tester och på utvalda modeller från andra tillverkare än HP med USB-C® -branschstandarder.
Huvudförpackning UPC-kod	10196188637200
Tariffnummer	8471801000
Portar och anslutningar	1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate 1 RJ-45 1 USB Type-C® pass through (up to 65 W USB Power Delivery)
Säkerhetshantering	Säker uppdatering av inbyggd programvara uppfyller HP:s krav på säker inbyggd programvara
Medföljande program	HP One Click Installer (OCI) med uppgradering av inbyggd programvara
Funktioner för hanterbarhet	PXE-uppstart; MAC-adressgenomströmning (MAPT); LAN/WLAN-växling; Wake on LAN (WoL) (äldre standby och modern standby)
Ström till systemet	Upp till 65 W via USB Type-C® (kräver ett 90 W nätaggregat) ^{3,4}
Strömförbrukningsprofiler (PD)	5 W/5 A; 9 W/5 A; 12 W/5 A; 15 W/5 A; 20 W/5 A; 10 W/5 A
Kabellängd	11.81 in; 30 cm
Driftspänning	5–20 V
Stöd för extern bildskärm	Upp till 2 4K-bildskärmar stöds via HDMI 2.0 och DisplayPort™1.2 med digitala videoutgångar, beroende på värdenhetens funktionalitet. En enda 4K-bildskärm kan drivas vid 60 Hz och dubbla 4K-bildskärmar vid 30 Hz. ^{1,2}
Produktens färg	Svart
Kompatibla operativsystem	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Systemkrav, minimum	USB Type-C®? (USB-strömlösning, Alt Mode DisplayPort™)
Garanti	Ett års begränsad garanti
Medföljer	HP Universal USB-C-hubb med flera portar Produktmeddelande Garanti
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Yttermått (B x D x H)	150 x 55 x 21,5 mm
Vikt	115 g
Emballagens yttermått (B x D x H)	235 x 65 x 45 mm
Vikt inklusive emballage	179 g
Kvantitet i huvudkarton	16
Ytterkartongens mått (B x D x H)	296 x 197 x 251 mm
Huvudkartongens vikt	3,11 kg
Pallvikt	248,8 kg
Specifikationer för hållbar inverkan	Förpackningen är återvinningsbar. ⁶
Drifttemperatur	0 till 35 °C; 0 to 95 °F
Temperatur utan drift – celsius	-20 to 60°C
Temperatur utan drift – fahrenheit	-4 to 140°F
Luftfuktighet vid drift	5 till 90 % icke-kondenserande
Luftfuktighet vid förvaring	5 till 95 % icke kondenserande
Uthållighet vid drift	76 cm; 6 ytor
Uthållighet vid icke drift	100 cm; 6 ytor
Slumpvisa vibrationer vid drift	0,21 gram; 5–500 Hz
Slumpvisa vibrationer vid icke drift	2,09 gram; 5–500 Hz

HP Universal USB-C Multiport Hub

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ USB Type-C® och USB-C® är varumärken som tillhör USB Implementers forum.

² 4K-innehåll krävs för visning av kompletta 4K-bilder.

³ Baserat på HPs interna tester på utvalda bärbara datorer från andra tillverkare än HP som är kompatibla med USB-C®-industristandarder. Uppdateringar av inbyggd programvara sker endast på Windows-baserade värdsystem.

⁴ För USB-C®-funktionalitet måste värddatorn ha stöd för DisplayPort™ Alt mode-protokollet via sin USB-C®-port. Bärbara datorer kompatibla med Thunderbolt™ arbetar med USB-C®-hastigheter. Laddning och replikering av portar stöds på bärbara datorer som har implementerat USB-C® enligt branschspecifikationer.

⁵ Har endast stöd för 3840 x 2160 @ 30 Hz medan värddatorn har stöd för DisplayPort™ 1.4.

⁶ För grundläggande hantering stöds åtkomst endast när datorn är vaken eller i viloläge (S1-S3) medan den är dockad och innan vänteläge aktiveras.

⁷ Kräver en Ethernet-kabel.

⁸ Laddning med passthrough kräver en bärbar dator eller platta med AC-adapter via USB-C®. Den här produkten inkluderar inte en nätadapter.

⁹ Fungerar endast med HPs kommersiella bärbara datorer – baserat på HPs interna tester på utvalda modeller av bärbara datorer i företagsklass med Microsoft-operativsystem, förinstallerad kryptering, autentisering, skydd mot malware, skydd på BIOS-nivå och godkända MIL-STD-tester samt Ethernet-kabelanslutning från mars 2021 (produktens lanseringsdatum).

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ 4K-innehåll krävs för visning av kompletta 4K-bilder.

² Har endast stöd för färgformaten 3840 x 2160 @ 30 Hz och YCbCr422 eller YCbCr420, medan värddatorn har stöd för DisplayPort™ 1.4.

³ För USB-C®-funktionalitet måste värddatorn ha stöd för DisplayPort™ Alt mode-protokollet via sin USB-C®-port. Thunderbolt™-kompatibla bärbara datorer fungerar med USB-C®-hastigheter. Laddning och portreplikering stöds av bärbara datorer som har implementerat USB-C®-branschstandarder.

⁴ 65 W max. kombinerad effekt när en 90 W laddare används och flera enheter laddas. Pass through-laddning kräver en USB-C®-nätadapter för bärbara datorer eller plattor. Den här produkten levereras inte med en AC-adapter.

⁵ Den faktiska effektprofilen beror även på PD-profilerna på USB-C-adaptern®.

⁶ Yttre förpackning och korrugerade kuddar är återvinningsbara. Alla plastkuddar är tillverkade av > 90 % återvunnen plast.

